



SP-302E

Best.-Nr.: 0104000

PRODUKTINFOS

Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 100 W, 4 Ω

- Allround-Lautsprecher
- Schaumstoffsicke
- Ersatzlautsprecher für geschlossene Boxen

TECHNISCHE DATEN

SP-302E

| | |
|------------------------------------|------------|
| Impedanz (Z) | 4 Ω |
| Frequenzbereich | f3-5500 Hz |
| Resonanzfrequenz (f _s) | 39 Hz |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 100 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 200 W |
| Kennschalldruck | 95 dB/W/m |
| Nachgiebigkeit (C _{ms}) | 0,39 mm/N |

SP-302E

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Bewegte Masse (M_{ms}) | 40 g |
| Mechanische Güte (Q_{ms}) | 4,24 |
| Elektrische Güte (Q_{es}) | 0,87 |
| Gesamtgüte (Q_{ts}) | 0,72 |
| Äquivalentvolumen (V_{as}) | 141 l |
| Gleichstromwiderst. (R_e) | 3,6 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 6,63 Tm |
| Schwingspulenind. (L_e) | 1,1 mH |
| Schwingspulendurchm. | Ø 50 mm |
| Schwingspulenträger | Aluminium |
| Lineare Auslenkung (X_{MAX}) | ± 4 mm |
| Eff. Membranfläche (S_d) | 518 cm ² |
| Magnetgewicht | 960 g |
| Magnetdurchmesser | Ø 125 mm |
| Einbauöffnung | Ø 281 mm |
| Einbautiefe | 114 mm |
| Lochkreisdurchmesser | Ø 292 mm |
| Abmessungen | Ø 304 mm x 118 mm |
| Außendurchmesser | Ø 304 mm |
| Breite | Ø 304 mm |
| Tiefe | 118 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 2,58 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 12" |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,31 x 0,14 x 0,315 m |
| Bruttogewicht | 2,76 kg |
| Nettogewicht | 2,585 kg |