



DTM-104/4

Best.-Nr.: 0105320

PRODUKTIINFOS

Hi-Fi-Kalottenhochtöner, 45 W, 8 Ω (/8) und 4 Ω (/4)

- Textilkalotte mit Kaptonschwingspulenträger
- Günstiges Abstrahlverhalten durch Schallführung (Waveguide)
- Sehr gut geeignet als Ersatz für wertige Hi-Fi-Lautsprecher

TECHNISCHE DATEN

DTM-104/4

Impedanz (Z)	4 Ω
Frequenzbereich	fx-19000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	1200 Hz
Empf. Trennfreq. ($f_{max.}$) (12 dB/Okt.)	2500 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	45 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	100 W
Kennschalldruck	92 dB/W/m

DTM-104/4

Schwingspulendurchm.	Ø 25 mm
Magnetdurchmesser	Ø 70 mm
Einbauöffnung	Ø 80 mm
Einbautiefe	29 mm
Abmessungen	Ø 104 x 32 mm
Außendurchmesser	Ø 104 mm
Breite	Ø 104 mm
Tiefe	32 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,54 kg
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,11 x 0,042 x 0,11 m
Bruttogewicht	0,562 kg
Nettogewicht	0,54 kg