Description

DA-8000

Centrale d'alarme 8 boucles avec pupitre de commande LCD

• Gérée par microprocesseur
• 8 lignes programmables librement
• 1 ligne anti-sabotage
• Respectivement une sortie alarme pour sirène (max. 500 mA) et éclair (max. 250 mA)
• Utilisation gérée par menu, en anglais, programmation et affichage via le pupitre de commande LCD
• Affichage LCD 32 positions avec éclairage arrière-plan
• Branchement de 4 pupitres de commande LCD au plus (pupitre de contrôle optionnel DA-8000RC) à une centrale possible
• Sortie programmable pour différentes fonctions (par exemple sélecteur téléphonique)
• Mémorisation d'alarme / événements jusqu'à 256 événements (sans date ni heure) ou 64 événements avec date et heure
• Mémorisation de 9 codes utilisateur au plus
• Possibilité de branchement pour un interrupteur à clé
• Notice d'utilisation 4 langues (allemand, anglais, français, italien)

Accumulateur au plomb NPA-12/7 à commander simultanément.

Caractéristiques techniques:

Temporisation entrée	0-198 s
Temporisation sortie	0-99 s ou gérable en externe
Durée alarme	0-99 mn
Affichage	LCD
ligne anti-sabotage	oui
Boucle câblage	8
Tension fonctionnement	~ 230 V
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 12 V
Consommation	50 mA (veille)
Température fonc.	0-50 °C
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/50 VA, DC 12 V/1 A
Alimentation (éventuellement alternative)	DC 12 V/1 A
Dimensions	250 x 195 x 75 mm (centrale) 90 x 115 x 25 mm (pupitre commande)
Poids	1,38 kg

produit: MONACOR

Type: DA-8000

Nombre de pièces: 1

Dimensions emballage (l x H x P): 0,21 x 0,095 x 0,28 m

Poids brut: 1,62 kg

Poids net: 1,38 kg

Poids article (sans accesoire): 1,38 kg