

Description

ECM-300LA

Microphone de surface

- LE complément idéal à l'amplificateur à boucle LA-40
- Permet une intégration parfaite de la parole et des bruits environnants dans le système à boucle
- Câble de 6 m avec fiche jack 6,35 mono mâle

Caractéristiques techniques:

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Type | microphone de surface |
| Type transmission | filaire |
| Caractéristique | semi-cardioïde |
| Système | électret |
| Bande passante audio | 30-20000 Hz |
| Impédance nominale | 300 Ω |
| Sensibilité | 4 mV/Pa |
| Pression sonore maximale | 120 dB |
| Alimentation | DC 9-48 V via LA-40 |
| Température fonc. | 0-40 °C |
| Dimensions | Ø 43 mm x 15 mm |
| Poids | 40 g |
| Câble | 6 m |
| Branchements | jack 6,35, asym. |
| Dimensions emballage (l x H x P) | |
| Poids brut | 0,319 kg |
| Poids net | 0,126 g |

produit: MONACOR

Type: ECM-300LA

Nombre de pièces: 1

Dimensions emballage (l x H x P):

Poids brut: 0,319 kg

Poids net: 0,126 g

Poids article (sans accessoire): 0,040 kg