

## ATS-80ST

Best.-Nr. 0179440



**Stationärer 42-Kanal-PLL-Sender** für Mikrofonbetrieb und Audio-Line-Signale. In Verbindung mit ATS-80R auch für Dolmetschersysteme geeignet.

- Audio-Stereo-Line-Eingang über Cinch L/R
- Mikrofoneingang über Kombi-Buchse (XLR/6,3-mm-Klinke)
- Audio-Mono-Line-Ausgang über Cinch
- Loop-Ein- und -Ausgang über 6,3-mm-Klinke
- Regelbarer Kopfhörerausgang für Monitoring
- Abnehmbare Antenne (TNC)
- Bluetooth-Unterstützung
- Audio-USB-Programmierschnittstelle
- Kontrastreiches OLED-Display

- Kanalname und ID editierbar
- Sendeleistung einstellbar (high  $\leq 20$  mW/low  $\leq 10$  mW)
- Reichweite ca. 100 m
- Stromversorgung über beil. Steckernetzteil
- Abmessungen 215 x 51 x 210 mm
- Gewicht 1,25 kg

**Berücksichtigen Sie bitte Bestimmungen und Anforderungen im Land der Anwendung**  
**Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!**



## ATS-80EM

Best.-Nr. 0221370

### Ohrhörer-Mikrofon

- Passend für den 42-Kanal-PLL-Sender ATS-80T
- Elektret-Bügelmikrofon
- Mono-Ohrhörer mit Ringbügel für festen Sitz
- Zugentlastung (Kragenklemme)
- 1-m-Anschlusskabel mit 3,5-mm-Klinkenstecker



## ATS-85PS

Best.-Nr. 0179470

**Ladestation** zum gleichzeitigen Aufladen der Akkus und zum Programmieren von fünf Geräten der ATS-80-Serie

- LED-Lade-Kontrollanzeige pro Geräteschacht
- Mechanischer Verpolungsschutz
- LC-Matrix-Display
- Metallgehäuse

- Inklusive Steckernetzgerät
- Programmiersoftware für ATS-80R und ATS-80T beiliegend (Sync-Funktion)



## ATS-825C

Best.-Nr. 0179450

**Transportkoffer mit integrierter Lade- und Programmierfunktion** für die Sender und Empfänger der ATS-80-Serie

- Gleichzeitiges Laden der Akkus von bis zu 25 Geräten
- LED-Lade-Kontrollanzeige pro Geräteschacht
- Mechanischer Verpolungsschutz
- LC-Matrix-Display

- Transportkoffer mit Tragegriff, abschließbar
- Lieferung mit passendem Netzteil
- Programmiersoftware für ATS-80R und ATS-80T beiliegend (Sync-Funktion)

**Lieferung ohne Geräte.**



## ATS-850PS

Best.-Nr. 0179460



**Ladestation** zum gleichzeitigen Aufladen der Akkus und zum Programmieren von 50 Geräten der ATS-80-Serie

- LED-Lade-Kontrollanzeige pro Geräteschacht
- Mechanischer Verpolungsschutz
- Lüfterkühlung
- LC-Matrix-Display

- Metallgehäuse
- 482-mm-Rackeinbau (19")
- Programmiersoftware für ATS-80R und ATS-80T beiliegend (Sync-Funktion)

