

FLAT-M100

Best.-Nr. 0259590



Aktive PA-Bühnenmonitorbox, 200 W

- Sehr kompaktes und flaches Fullrange-System
- Bestückt mit 2 x 10-cm-Breitbandlautsprechern (FaitalPRO, 2 x 4") mit Neodymmagneten
- Class-D-Verstärkersystem
- 116 dB Schalldruck bei Nennleistung
- Signal- und Limiter-Anzeige
- Lautstärke- und Klangregelung
- Symmetrischer Line- oder Mic-Eingang sowie Durchschleifausgang
- Hochwertiges Multiplex-Holzgehäuse mit Metallschutzgitter
- 2 x M10- und 2 x M6-Gewindeeinsätze für Stativadapter oder Montagehalter
- Schelle für die Montage z. B. an einem Mikrofonstativ wird mitgeliefert

Modell	FLAT-M100
Ausgangsleistung, gesamt	200 W
Nennleistung	100 W
Frequenzbereich	90-20000 Hz
Eingangssignal	16 mV/28 kΩ (Line, sym.), 5 mV/20 kΩ (Mic, sym.)
Kenschalldruck	97 dB/W/m
Montagevorrichtung	2 x M10-Gewindeeinsätze, 2 x M6-Gewindeeinsätze
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/175 VA
Abmessungen	265 x 120 x 192,5 mm
Gewicht	2,4 kg
Eingänge	1 x XLR/6,3-mm-Kombi (Line/Mic)
Ausgänge	1 x XLR Link Out



FLAT-M100BAG

Best.-Nr. 0179030

Transport- und Schutztasche

- Passend für die aktive PA-Bühnenmonitorbox FLAT-M100
- Schwarze, teilgepolsterte Nylon-Ausführung mit Reißverschluss
- Tragegriff, GummifüÙe und seitliche Kabletasche



FLAT-M200

Best.-Nr. 0259876



Aktive PA-Bühnenmonitorbox, 300 W

- Sehr kompaktes und flaches Fullrange-System
- Bestückt mit 4 x 10-cm-Breitbandlautsprechern (FaitalPRO, 4 x 4") mit Neodymmagneten
- Class-D-Verstärkersystem
- 122 dB Schalldruck bei Nennleistung
- Signal- und Limiter-Anzeige
- Lautstärke- und Klangregelung
- Symmetrischer Line- oder Mic-Eingang sowie Durchschleifausgang
- Hochwertiges Multiplex-Holzgehäuse mit Metallschutzgitter
- 2 x M10- und 2 x M6-Gewindeeinsätze für Stativadapter oder Montagehalter
- Schelle für die Montage z. B. an einem Mikrofonstativ wird mitgeliefert

Modell	FLAT-M200
Ausgangsleistung, gesamt	300 W
Nennleistung	200 W
Frequenzbereich	70-20000 Hz
Eingangssignal	25 mV/28 kΩ (Line, sym.), 6 mV/20 kΩ (Mic, sym.)
Kenschalldruck	98 dB/W/m
Montagevorrichtung	2 x M10-Gewindeeinsätze, 2 x M6-Gewindeeinsätze
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/356 VA
Abmessungen	320 x 150 x 250 mm
Gewicht	4,11 kg
Eingänge	1 x XLR/6,3-mm-Kombi (Line/Mic)
Ausgänge	1 x XLR Link Out



FLAT-M200BAG

Best.-Nr. 0179260

Transport- und Schutztasche

- Passend für die aktive PA-Bühnenmonitorbox FLAT-M200
- Schwarze, teilgepolsterte Nylon-Ausführung mit Reißverschluss
- Tragegriff, GummifüÙe und seitliche Kabletasche

