

## DM-710

Best.-Nr. 1000610



**Dynamisches Mikrofon** für Sprache und Gesang.

- Nierencharakteristik
- Neodym-Ausführung
- Frequenzbereich 50-15000 Hz
- Zink-Druckgussgehäuse
- Inklusive Mikrofonhalter, 9-mm-Adapterschraube (3/8") und Mikrofontasche

| Modell                | DM-710            |
|-----------------------|-------------------|
| Charakteristik        | Niere             |
| System                | dynamisch, Neodym |
| Audio-Frequenzbereich | 50-15000 Hz       |
| Nennimpedanz          | 600 Ω             |
| Empfindlichkeit       | 2,5 mV/Pa         |
| Gehäusematerial       | Zink-Druckguss    |
| Abmessungen           | Ø 48 mm x 182 mm  |
| Gewicht               | 281 g             |
| Anschluss             | XLR, sym.         |



## DM-710S

Best.-Nr. 1000611



**Dynamisches Mikrofon** für Sprache und Gesang.

- Nierencharakteristik
- Neodym-Ausführung
- Frequenzbereich 50-15000 Hz
- Potentiometer-Schiebeschalter
- Zink-Druckgussgehäuse
- Inklusive Mikrofonhalter, 9-mm-Adapterschraube (3/8") und Mikrofontasche

| Modell                | DM-710S           |
|-----------------------|-------------------|
| Charakteristik        | Niere             |
| System                | dynamisch, Neodym |
| Audio-Frequenzbereich | 50-15000 Hz       |
| Nennimpedanz          | 600 Ω             |
| Empfindlichkeit       | 2,5 mV/Pa         |
| Gehäusematerial       | Zink-Druckguss    |
| Abmessungen           | Ø 48 mm x 182 mm  |
| Gewicht               | 271 g             |
| Anschluss             | XLR, sym.         |



## DM-720

Best.-Nr. 1000612



**Dynamisches Mikrofon** für Gesang.

- Nierencharakteristik
- Neodym-Ausführung
- Frequenzbereich 80-12000 Hz
- Zink-Druckgussgehäuse
- Inklusive Mikrofonhalter, 9-mm-Adapterschraube (3/8") und Mikrofontasche

| Modell                | DM-720            |
|-----------------------|-------------------|
| Charakteristik        | Niere             |
| System                | dynamisch, Neodym |
| Audio-Frequenzbereich | 80-12000 Hz       |
| Nennimpedanz          | 600 Ω             |
| Empfindlichkeit       | 3,1 mV/Pa         |
| Gehäusematerial       | Zink-Druckguss    |
| Abmessungen           | Ø 48 mm x 182 mm  |
| Gewicht               | 293 g             |
| Anschluss             | XLR, sym.         |



## DM-720S

Best.-Nr. 1000613



**Dynamisches Mikrofon** für Gesang.

- Nierencharakteristik
- Neodym-Ausführung
- Frequenzbereich 80-12000 Hz
- Schiebeschalter
- Zink-Druckgussgehäuse
- Inklusive Mikrofonhalter, 9-mm-Adapterschraube (3/8") und Mikrofontasche

| Modell                | DM-720S           |
|-----------------------|-------------------|
| Charakteristik        | Niere             |
| System                | dynamisch, Neodym |
| Audio-Frequenzbereich | 80-12000 Hz       |
| Nennimpedanz          | 600 Ω             |
| Empfindlichkeit       | 3,1 mV/Pa         |
| Gehäusematerial       | Zink-Druckguss    |
| Abmessungen           | Ø 48 mm x 182 mm  |
| Gewicht               | 283 g             |
| Anschluss             | XLR, sym.         |

