

## TXA-800HT

Best.-Nr. 0172260

**Handmikrofon mit integriertem Multi-Frequenz-Sender** mit UHF-PLL-Technik. Passend zu den transportablen Verstärkersystemen TXA-624CD/SW, TXA-604/SW, TXA-802SR und der TXA-1000er und TXA-800er Serie.

- Dynamische Mikrofonkapsel, Nierencharakteristik
- 16 einstellbare UHF-Frequenzen (863,1-864,9 MHz)
- Empfindlichkeit 2-stufig einstellbar
- Mute-Funktion
- Hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige für Kanal/Frequenz und Batteriezustand
- Sendeleistung 10 mW (EIRP)
- Stromversorgung über 2 x 1,5-V-Mignonbatterie (nicht mitgeliefert)
- Lieferung inklusive 4 aufsteckbaren Farbkennungen

**Anmelde- und gebührenfrei in der EU.**

Modell	TXA-800HT
Charakteristik	Niere
System	dynamisch
Trägerfrequenzbereich	863,1-864,9 MHz
Sendeleistung	10 mW
Stromversorgung	2 x 1,5-V-Mignonbatterie
Audio-Frequenzbereich	70-16000 Hz
Abmessungen	Ø 46 mm x 265 mm
Gewicht	250 g



## TXA-800HSE

Best.-Nr. 0172250

**Multi-Frequenz-Taschensender** mit UHF-PLL-Technik. Passend zu den transportablen Verstärkersystemen TXA-624CD/SW, TXA-604/SW, TXA-802SR und der TXA-1000er und TXA-800er Serie.

- 1 Kopfbügelmikrofon (Kugelchar.), 1 Krawattenmikrofon (Nierenchar.)
- 16 einstellbare UHF-Frequenzen (863,1-864,9 MHz)
- Metallgehäuse
- Mikrofonanschluss über 3-Pol-Mini-XLR-Buchse
- Audio-Line-Eingang über 3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse
- Empfindlichkeit 3-stufig einstellbar
- Mute-Funktion
- Hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige für Kanal/Frequenz und Batteriezustand

Modell	TXA-800HSE
Trägerfrequenzbereich	863,1-864,9 MHz
Audio-Frequenzbereich	70-16000 Hz
Sendeleistung	10 mW
Reichweite	30 m
Stromversorgung Sender	2 x 1,5-V-Mignonbatterie
Abmessungen Sender	65 x 95 x 30 mm
Gewicht Sender	110 g
Anschlüsse Sender	1 x 3-Pol-Mini-XLR

- Sendeleistung 10 mW (EIRP)
- Stromversorgung über 2 x 1,5-V-Mignonbatterie (nicht mitgeliefert)
- Gürtel-Clip

**Anmelde- und gebührenfrei in der EU.**



## TXA-820MT

Best.-Nr. 0179080

**Multi-Frequenz-Sendermodul** in UHF-PLL-Technik. Zur Nachrüstung der TXA-820er-Verstärkersysteme oder zum Aufbau von Audio-Funkübertragungsstrecken.

- 16 einstellbare UHF-Frequenzen (863-865 MHz)
- Lautstärkeregelung
- LCD-Anzeige für ausgewählten Kanal/Frequenz
- LEDs für Träger- und Audiosignal

**Anmelde- und gebührenfrei in der EU.**

Modell	TXA-820MT
Trägerfrequenzbereich	863-865 MHz
Sendeleistung	≤ 10 mW
Reichweite	ca. 30 m
Stromversorgung Sender	≈ 12 V/120 mA
Abmessungen Sender	88 x 37 x 113 mm
Gewicht Sender	80 g

