

# Lautsprecher

## Lautsprecherboxen

### WALL-05SET/WS

Best.-Nr. 0130132



#### Aktives 2-Wege-Stereo-Lautsprecherboxen-System, 2 x 30 W

- Das Set besteht aus einer Aktiv- und einer Passivbox. Der Anschluss der Passivbox an die Aktivbox erfolgt über eine Schraubklemmleiste
- Aktivbox mit integriertem 2-Kanal-Verstärker
- Stereo-Cinch-Eingang oder symetrischer Eingang L/R über Schraubklemmleiste
- Lautstärkeregelung und 2-fach-Klangregelung
- Auto-Standby
- 13-cm-Bass-System (5") und Kalottenhochtöner
- Montagebügel schwenk- und neigbar

Modell	WALL-05SET/WS
Ausgangsleistung, gesamt	2 x 50 W
Nennleistung	2 x 30 W
Frequenzbereich	80-20000 Hz
Eingangssignal	500 mV/20 kΩ (asymm.) 660 mV/40 kΩ (symm.)
Kenschalldruck	89 dB/W/m
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/100 VA
Abmessungen	163 x 252 x 203 mm (mit Bügel)
Gewicht	5,5 kg (Paar)
Eingänge	1 x Cinch L/R (asymmetrisch) 1 x Klemme L/R (symmetrisch) LS-Klemmterminal (Passivbox) LS-Klemmterminal



### WALL-06SET/WS

Best.-Nr. 0130131



#### Aktives 2-Wege-Stereo-Lautsprecherboxen-System, 2 x 30 W

- Das Set besteht aus einer Aktiv- und einer Passivbox. Der Anschluss der Passivbox an die Aktivbox erfolgt über eine Schraubklemmleiste
- Aktivbox mit integriertem 2-Kanal-Verstärker
- Stereo-Cinch-Eingang oder symetrischer Eingang L/R über Schraubklemmleiste
- Lautstärkeregelung und 2-fach-Klangregelung
- Auto-Standby
- Eingebautes Netzteil mit Kaltgeräteeuchse

Modell	WALL-06SET/WS
Ausgangsleistung, gesamt	2 x 50 W
Nennleistung	2 x 30 W
Frequenzbereich	70-20000 Hz
Eingangssignal	890 mV/20 kΩ (asymm.) 1600 mV/40 kΩ (symm.)
Kenschalldruck	90 dB/W/m
Stromversorgung	~ 230V/50 Hz/140VA
Abmessungen	196 x 303 x 250 mm (mit Bügel)
Gewicht	8 kg (Paar)
Eingänge	1 x Cinch L/R (asymmetrisch) 1 x Klemme L/R (symmetrisch) LS-Klemmterminal (Passivbox) LS-Klemmterminal



- 16-cm-Bass-System (6") und Kalottenhochtöner
- Montagebügel schwenk- und neigbar

### MKA-50SET/SW

Best.-Nr. 0132350



### MKA-50SET/WS

Best.-Nr. 0132360



#### Aktives 2-Wege-Stereo-Lautsprecherboxen-System, 2 x 20 W

- Das Set besteht aus einer Aktiv- und einer Passivbox. Der Anschluss der Passivbox an die Aktivbox erfolgt über Schraubklemmen
- Aktivbox mit integriertem 2-Kanal-Verstärker und Netzteil
- Magnetisch geschirmte Lautsprecher
- Auto-Stand-by-Funktion
- Lautstärkereglung und 2-fach-Klangregelung

Modell	MKA-50SET/SW, MKA-50SET/WS
Ausgangsleistung, gesamt	2 x 40 W
Nennleistung	2 x 20 W
Frequenzbereich	60-20000 Hz
Eingangssignal	420 mV/24 kΩ
Kenschalldruck	89 dB/W/m
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/110 VA
Abmessungen	180 x 250 x 160 mm
Gewicht	5,9 kg (Paar)
Eingänge	1 x Cinch L/R (nur Aktivbox) 1 x 3,5-mm-Klinke Schraubklemmen (beide Boxen)



### SOUND-4BT/WS

Best.-Nr. 0257060



#### Aktives 2-Wege-Stereo-Lautsprecherboxen-System mit Bluetooth-Empfänger, 2 x 30 W

- Das Set besteht aus einer Aktiv- und einer Passiv-Bassreflexbox. Der Anschluss der Passivbox an die Aktivbox erfolgt über Lautsprecher-Terminals
- Bluetooth-Empfänger V4.0 mit APTX-Standard
- Aktivbox mit integriertem 2-Kanal-Verstärker CLASS-D
- Stereo-Cinch und 3,5-mm-Klinken-Eingang, optischer Digitaleingang (Toslink), Mono-Sub-Out über Cinch-Buchse
- Inklusive Fernbedienung
- 10-cm-Tieftöner (4") und 25-mm-Kalottenhochtöner (1")

Modell	SOUND-4BT/WS
Nennleistung	2 x 30 W
Frequenzbereich	45-20000 Hz
Eingangssignal	Bluetooth 500 mV/10 kΩ
Kenschalldruck	85 dB/W/m pro Box
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/170 VA
Abmessungen	140 x 215 x 170 mm
Gewicht	5,2 kg (Paar)
Eingänge	1 x Cinch L/R 1 x 3,5-mm-Stereo-Klinke 1 x Toslink, optischer Digitaleingang LS-Klemmterminal für Passivbox



- Sehr gute Klangeigenschaften mit linearer Abstimmung
- Hochwertiges, hochglanzlackiertes MDF-Holzgehäuse