

## IT-130AK

Best.-Nr. 1000666



### Aktiver, wetterfester Druckkammerlautsprecher

- Wetterfest und IP66-geprüft
- Integrierter 30-W-Verstärker
- Lautstärkereglер
- Einfacher Austausch der Anschlusskabel über Schraubklemmen
- Mobiler Einsatz möglich durch Versorgungsspannung von 12-24 V= /2,5 A

Modell	IT-130AK
Ausgangsleistung, gesamt	30 W
Frequenzbereich	250-16000 Hz
Eingangssignal	750 mV/5 kΩ (Line)
Kennschalldruck	109 dB/W/m
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Stromversorgung	= 12-24 V/2,5 A
Abmessungen	290 x 215 x 260 mm
Gewicht	1,5 kg



## IT-400TW

Best.-Nr. 0162580



### Wetterfester Druckkammerlautsprecher (Musikhorn) in 2-Wege-Technik

- 100-V-Übertragungstechnik mit sehr hohen Leistungsabgriffen
- Wetterfest und IP66-zertifiziert
- Besonders breitbandiges Klangbild mit deutlichem Bassvolumen auch bei sehr hohen Lautstärken
- 16-cm-Tiefmitteltöner und 25-mm-Horn (1")
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Edelstahl-Montagebügel und -Schrauben im Lieferumfang



Modell	IT-400TW
Nennbelastbarkeit	60/30/15/7,5 W
Frequenzbereich	100-20000 Hz
Kennschalldruck	98 dB/W/m
Abstrahlwinkel	H100°/V60°
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen	420 x 335 x 400 mm
Gewicht	6,68 kg

## IT-400RTW

Best.-Nr. 0163350



### Wetterfester Druckkammerlautsprecher (Musikhorn) in 2-Wege-Technik

- 100-V-Übertragungstechnik mit sehr hohen Leistungsabgriffen
- Wetterfest und IP66-zertifiziert
- Besonders breitbandiges Klangbild mit deutlichem Bassvolumen, auch bei sehr hohen Lautstärken
- 16-cm-Tiefmitteltöner und 25-mm-Horn (1")
- Einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Durch runde Bauform gleichmäßiges Abstrahlverhalten in der zu beschallenden Ebene wie z. B. von Hallendecken herab
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Edelstahl-Montagebügel und -Schrauben im Lieferumfang

Modell	IT-400RTW
Nennbelastbarkeit	60/30/15/7,5 W
Frequenzbereich	120-20000 Hz
Kennschalldruck	101 dB/W/m
Abstrahlwinkel	H90°/V90°
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen	∅ 400 mm x 420 mm
Gewicht	6,5 kg

