

Lautsprecher

Druckkammerlautsprecher

NR-20KS

Best.-Nr. 0161000



Druckkammerlautsprecher

- Feuchtigkeitsgeschützt
- 8-Ω-Lautsprechersystem

Modell	NR-20KS
Belastbarkeit, gesamt	10 W
Nennbelastbarkeit	5 W
Frequenzbereich	800-7000 Hz
Kennschalldruck	103 dB/W/m
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	Ø 90 mm x 105 mm
Gewicht	0,39 kg



NR-15KS

Best.-Nr. 0160220



Druckkammerlautsprecher

- Aluminiumausführung
- Feuchtigkeitsgeschützt
- 8-Ω-Lautsprechersystem

Modell	NR-15KS
Belastbarkeit, gesamt	15 W
Nennbelastbarkeit	8 W
Frequenzbereich	350-12000 Hz
Kennschalldruck	100 dB/W/m
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	210 x 150 x 195 mm
Gewicht	0,923 kg



NR-12KS

Best.-Nr. 0160210



Druckkammerlautsprecher

- Aluminiumausführung
- Für Veranstaltungen im Freien, Anwendungen für Industrieunternehmen, in Werkshallen
- Feuchtigkeitsgeschützt
- 8-Ω-Lautsprechersystem

Modell	NR-12KS
Belastbarkeit, gesamt	12 W
Nennbelastbarkeit	6 W
Frequenzbereich	350-12000 Hz
Kennschalldruck	100 dB/W/m
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	Ø 160 mm x 155 mm
Gewicht	0,85 kg



NR-18KS

Best.-Nr. 0160990



Druckkammerlautsprecher

- Feuchtigkeitsgeschützt
- 8-Ω-Lautsprechersystem

Modell	NR-18KS
Belastbarkeit, gesamt	10 W
Nennbelastbarkeit	5 W
Frequenzbereich	1200-7000 Hz
Kennschalldruck	98 dB/W/m
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	80 x 100 x 60 mm
Gewicht	0,37 kg

