

## DA-P20-130/T

Best.-Nr. 0163880



### Wetterfester ELA-Soundprojektor für

Wandmontage und mit EN-54-24-Zertifizierung

- 100-V-Übertragungstechnik
- 13-cm-Breitbandlautsprecher mit Feuchtigkeitssimpregnierung
- 100-V-Transformator mit Abgriffen am Kabel 20/10/5/2,5 W

Modell	DA-P20-130/T
Nennbelastbarkeit	20/10/5/2,5 W
Frequenzbereich	150-20000 Hz
Kennschalldruck	90 dB/W/m
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +90 °C
Abmessungen	Ø 145 mm x 222 mm
Gewicht	1,367 kg

- Anschluss erfolgt über Keramikschraubklemme und Thermosicherung in Kabelabzweigkasten (Kabellänge 1 m)
- ABS-Kunststoffgehäuse mit Frontschutzgitter
- Stabiler Aluminium-Montagebügel



## DA-10-260/T

Best.-Nr. 0163710



### Wetterfester ELA-Soundprojektor für

Wandmontage und mit EN-54-24-Zertifizierung

- 100-V-Übertragungstechnik
- 2 x 13-cm-Breitbandlautsprecher für birektionale Abstrahlung
- 100-V-Transformator mit Leistungsabgriffen 10/6/3/1,5 W
- Anschluss erfolgt über Keramikklappen mit Thermosicherung im Montagefuß

Modell	DA-10-260/T
Nennbelastbarkeit	10/6/3/1,5 W
Frequenzbereich	120-17000 Hz
Kennschalldruck	93 dB/W/m
Abstrahlwinkel	150°
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +90 °C
Abmessungen	166 x 197 x 161 mm
Gewicht	2,31 kg

- Stabiles kunststoffbeschichtetes Aluminium-Gehäuse mit Frontschutzgittern
- Stabile vandalismusgeschützte Aluminium-Montageplatte



## AES-7

Best.-Nr. 0131100



### Zusatzlautsprecher, 5 W, 6 Ω

- 4- oder 8-Ω-Betrieb
- Schwarzes Kunststoffgehäuse
- Montagehalterung
- 1,70-m-Anschlusskabel mit 3,5-mm-Klinkenstecker
- Frequenzbereich 300-15000 Hz
- Abmessungen 130 x 65 x 58 mm
- Gewicht 330 g



## AES-6

Best.-Nr. 0132300



### Zusatzlautsprecher, 3 W, 8 Ω

- Schwarzes Kunststoffgehäuse
- Feuchtigkeitsschutz durch Lautsprecher mit Vollkunststoffmembran
- Montagebügel
- 1,70-m-Anschlusskabel mit 3,5-mm-Klinkenstecker
- Frequenzbereich 300-15000 Hz
- Abmessungen 80 x 75 x 45 mm
- Gewicht 200 g



## AES-5

Best.-Nr. 0130020



### Speziallautsprecher, 3 W, 4 Ω

- Kompakte, feuchtigkeitsgeschützte Ausführung
- Besonders robust
- Optimierte Sprachwiedergabe
- Inklusive 2-m-Anschlusskabel und 3,5-mm-Mono-Klinkenstecker
- Frequenzbereich 300-8000 Hz

