

WSA-2

Best.-Nr. 0255790



Bluetooth-Audio-Empfänger

- Multipoint-Bluetooth (2 Geräte gleichzeitig pairen)
- Lieferumfang: kabelloser Audiostreamer, Stecker-netzteil, Audiokabel Cinch auf 3,5-mm-Stereo-Klinke)

Modell	WSA-2
Bluetooth	Version 3.0, Klasse 2
Reichweite	10 m (typ.) 20 m (freie Sicht)
Profile	A2DP
Stromversorgung	über beil. Netzgerät
Abmessungen	50 x 24 x 56 mm
Gewicht	33 g
Anschlüsse	Ausgänge: 1 x Cinch L/R 1 x 3,5-mm-Klinke, stereo



WSA-10BT

Best.-Nr. 0255800



Bluetooth-Audio-Empfänger für die Wiedergabe von mobilen Zuspieldgeräten auf Ihrer Audioanlage

- Streamen Sie Audio direkt von jedem Bluetooth-Gerät aus
- Unterstützt aptX für eine bessere Audioqualität
- Automatisches Pairing
- Speicherung von bis zu 10 gekoppelten Geräten
- Optischer und koaxialer Digitalausgang, analoger Line-Pegel-Ausgang

Modell	WSA-10BT
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klirrfaktor	0,05 %
Kanaltrennung	45 dB
Bluetooth	4.0, Klasse 2
Reichweite	10 m (typ.) 20 m (freie Sicht)
Profile	A2DP
Stromversorgung	über beil. Netzgerät
Abmessungen	91 x 25 x 57 mm
Gewicht	60 g
Anschlüsse	Ausgänge: 1 x Toslink, optisch/digital 1 x Cinch, digital 1 x 3,5-mm-Stereo-Klinke, analog



WSA-20BT

Best.-Nr. 0257130



Bluetooth-Audio-Empfänger für die Musik-Wiedergabe von mobilen Zuspieldgeräten auf Ihrer Audioanlage

- Streamen Sie Audio direkt von jedem Bluetooth-Gerät aus
- Analoger Line-Pegel-Ausgang über 6,3-mm-Klinkenbuchsen L/R
- Statusanzeige per LED
- Integrierte Magnete zur Befestigung an z. B. Gerätegehäusen

Modell	WSA-20BT
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klirrfaktor	≤ 0,01 %
Kanaltrennung	≥ 75 dB
Bluetooth	Bluetooth V4.0, Klasse 2
Reichweite	≤ 10 m
Profile	HFP, HSP, A2DP, AVRCP, DI
Stromversorgung	über beil. Netzteil
Abmessungen	116 x 35 x 86 mm
Gewicht	117 g
Anschlüsse	Ausgänge: 1 x 6,3-mm-Klinke L/R, analog

