

CS-W4C/5

Best.-Nr. 100017

CS-W4C/6

Best.-Nr. 1000124

4-Kanal-Diversity-Breitband-UHF-PLL-Empfänger für Konferenzsystem

- 36-MHz-Bandbreite
- 6 Gruppen mit jeweils bis zu 22 kompatiblen Kanalpresets
- 1441 wählbare Einzelfrequenzen
- Konferenzmodi: Override, Priorität und Open-Mode
- HF- und Netzspannungsausgang zum einfachen Kaskadieren von bis zu 10 CS-W4C/5 Empfängern ohne zusätzlichen Splitter
- REMOSET-Technologie zur Empfänger-/Sendersynchronisation
- Abnehmbare Antennen (BNC-Anschluss)

- Auto-Scan-Funktion
- Pilotton-Squelch und Noise-Mute
- Hintergrundbeleuchtetes Display mit Statusanzeigen wie Gruppe/Kanal, Frequenz, Batterie, Antenne A/B
- LED-Anzeige für HF-Empfangslevel, NF-Audio-Level
- Link-Anschlüsse
- Triggerausgang
- 482-mm-Rackeinbau (19"), 1 HE

Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!

Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!



Modell	CS-W4C/5	CS-W4C/6
Art	Empfängereinheit	Empfängereinheit
Trägerfrequenzbereich	506-542 MHz	626-662 MHz
Audio-Frequenzbereich	60-16000 Hz	60-16000 Hz
Klirrfaktor	< 0,6 %	< 0,6 %
Dynamik	> 105 dBA	> 105 dBA
Audiosignal Empfänger	630 mV/600 Ω XLR (Line), 63 mV/600 Ω XLR (Mic), 316 mV/600 Ω Klinke	630 mV/600 Ω XLR (Line), 63 mV/600 Ω XLR (Mic), 316 mV/600 Ω Klinke
Stromversorgung Empfänger	~ 110-240 V/50-60 Hz/20 VA	~ 110-240 V/50-60 Hz/20 VA
Abmessungen Empfänger	485 x 45 x 260 mm	485 x 45 x 260 mm
Gewicht Empfänger	2,4 kg	2,4 kg

CS-W4T/5

Best.-Nr. 1000018

CS-W4T/6

Best.-Nr. 1000122

UHF-PLL-Tischmikrofonsender für Konferenzleitung

- Back-Elektret-Mikrofonkapsel, Super-nierencharakteristik
- 400-mm-Schwanenhals, abnehmbar
- REMOSET-Technologie zur Empfänger-/Sendersynchronisation
- Empfindlichkeit einstellbar
- Sendeleistung umschaltbar
- Low-Cut-Funktion
- Automatische Abschaltung
- Lock-Funktion

- LCD-Anzeige für Gruppe/Kanal, Audio-Level und Batteriezustand

Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!

Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!



Modell	CS-W4T/5	CS-W4T/6
Charakteristik	Superniere	Superniere
System	Back-Elektret	Back-Elektret
Trägerfrequenzbereich	506-542 MHz	626-662 MHz
Sendeleistung	10/50 mW	10/50 mW
Betriebsdauer	≈ 25 h	≈ 25 h
Audio-Frequenzbereich	60-16000 Hz	60-16000 Hz
Speisung	2 x Mignon-Batterie (AA), Alkaline (nicht mitgeliefert)	2 x Mignon-Batterie (AA), Alkaline (nicht mitgeliefert)
Abmessungen	138 x 29 x 116 mm (Pultgehäuse)	138 x 29 x 116 mm (Pultgehäuse)
Gewicht	710 g	720 g

W4-CH12

Best.-Nr. 1000020

Transportkoffer mit integrierter Ladefunktion

- für die UHF-PLL-Tischmikrofonsender CS-W4T/5
- Gleichzeitiges Laden der Akkus von bis zu 12 Geräten
- Durchschnittliche Ladezeit je nach Zustand der verwendeten Akkus: ca. 5 Stunden
- LED-Lade-Kontrollanzeige pro Geräteschacht

- Mechanischer Verpolungsschutz
- Überladungs-, Kurzschluss- und Tiefentladeschutz
- Lieferung inklusive 24 NiMH-Mignon-Akkus (2000 mAh)
- Butterfly-Verschlüsse und Einlassklappgriffe
- Stapelbar

- Der passende Transportkofferdeckel W4-CH12/COVER ist optional erhältlich und muss separat bestellt werden
- Lieferung ohne Deckel und Geräte**



W4-CH1

Best.-Nr. 1000019

Ladestation für einen UHF-PLL-Tischmikrofonsender CS-W4T/5

- Durchschnittliche Ladezeit je nach Zustand der verwendeten Akkus: ca. 3 Stunden
- LED-Lade-Kontrollanzeige
- Mechanischer Verpolungsschutz

- Überladungs-, Kurzschluss- und Tiefentladeschutz
 - Lieferung inklusive 2 NiMH-Mignon-Akkus (2000 mAh)
- Lieferung ohne Geräte**



W4-CH12/COVER

Best.-Nr. 1000021

Transportkofferdeckel

- Passend für den Transportkoffer mit integrierter Ladefunktion W4-CH12

