



**STA-1508**

Best.-Nr. 0244300

**STA-1506**

Best.-Nr. 0244290

**STA-1504**

Best.-Nr. 0244280

1800 W	482 mm 19"	4 Ω	8 Ω
1400 W	482 mm 19"	4 Ω	8 Ω
900 W	482 mm 19"	4 Ω	8 Ω

Mehrkanal-PA-Verstärker mit integriertem Limiter

STA-1508 = 8 Kanäle

STA-1506 = 6 Kanäle

STA-1504 = 4 Kanäle

- Symmetrische Eingänge
- Hochpass-, Tiefpass-Filter pro Kanal zuschaltbar
- Rückseitige, manipulationsgeschützte Leveleinstellung
- 8-Ω-Brückenbetrieb möglich
- LED-VU-Meter und -Übersteuerungsanzeige (Clip) pro Kanal
- Soft-Start
- Groundlift-Schalter
- Lautsprecher-Einschaltverzögerung
- Lüfterkühlung
- Geschützt gegen Kurzschluss, Überhitzung und Gleichspannungsüberlagerung an den Ausgängen

Modell	STA-1508	STA-1506	STA-1504
Ausgangsleistung, gesamt	1800 W	1400 W	900 W
Nennleistung	1280 W	960 W	640 W
Leistung an 4 Ω	8 x 160 W	6 x 160 W	4 x 160 W
Leistung an 8 Ω	8 x 100 W	6 x 100 W	4 x 100 W
Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb	4 x 320 W	3 x 320 W	2 x 320 W
Eingänge	0,7 V/20 kΩ	0,7 V/20 kΩ	0,7 V/20 kΩ
Frequenzbereich	12-20000 Hz	12-20000 Hz	12-20000 Hz
Trennfrequenz	240 Hz	240 Hz	240 Hz
Störabstand	> 80 dB	> 80 dB	> 80 dB
Übersprechdämpfung	> 60 dB	> 60 dB	> 60 dB
Klirrfaktor	< 0,1 %	< 0,1 %	< 0,1 %
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/2400 VA	~ 230 V/50 Hz/1800 VA	~ 230 V/50 Hz/1200 VA
Abmessungen	482 x 132 x 310 mm, 3 HE	482 x 132 x 310 mm, 3 HE	482 x 132 x 310 mm, 3 HE
Gewicht	16,6 kg	15,5 kg	14 kg

