

Lautsprecher

Lautsprecherboxen

WALL-08T/SW

Best.-Nr. 1000607



WALL-08T/WS

Best.-Nr. 1000608



2-Wege-ELA-Lautsprecherboxen-Paar

- 100-V-Wandlautsprecher mit Kunststoffgehäuse in Weiß (WS) oder Schwarz (SW)
- 4 Leistungsabgriffe sowie umschaltbar auf 8-Ohm-Betrieb
- 20-cm-Tiefmitteltöner (8") und 25-mm-Kalottenhoch-töner (1")
- Hohe Klangqualität und Sprachverständlichkeit
- Montagebügel, schwenk- und neigbar
- Anschlussterminal mit Abdeckkappe

Modell	WALL-08T/SW	WALL-08T/WS
Belastbarkeit, gesamt	120 W	120 W
Nennbelastbarkeit	50/25/12,5/6,25 W (100 V)	50/25/12,5/6,25 W (100 V)
	60 W (8 Ω)	60 W (8 Ω)
Impedanz	8 Ω	8 Ω
Frequenzbereich	35-20000 Hz	35-20000 Hz
Kennschalldruck	90 dB/W/m	90 dB/W/m
Schutzart	IP65	IP65
Abmessungen	245 x 378 x 306 mm (mit Bügel)	245 x 378 x 306 mm (mit Bügel)
Gewicht	5 kg	5 kg
Eingänge	LS-Klemmterminal	LS-Klemmterminal



WALL-06T/SW

Best.-Nr. 0163600



WALL-06T/WS

Best.-Nr. 0163610



2-Wege-ELA-Lautsprecherboxen-Paar

- 100-V-Wandlautsprecher mit Kunststoffgehäuse in Weiß (WS) oder Schwarz (SW)
- 4 Leistungsabgriffe sowie umschaltbar auf 8-Ohm-Betrieb
- 16-cm-Tiefmitteltöner (6") und 25-mm-Kalottenhoch-töner (1")
- Hohe Klangqualität und Sprachverständlichkeit
- Montagebügel, schwenk- und neigbar
- Anschlussterminal mit Abdeckkappe

Modell	WALL-06T/SW	WALL-06T/WS
Belastbarkeit, gesamt	100 W	100 W
Nennbelastbarkeit	32/16/8/4 W (100 V)	32/16/8/4 W (100 V)
	50 W (8 Ω)	50 W (8 Ω)
Frequenzbereich	70-20000 Hz	70-20000 Hz
Kennschalldruck	90 dB/W/m	90 dB/W/m
Abmessungen	196 x 303 x 250 mm (mit Bügel)	196 x 303 x 250 mm (mit Bügel)
Gewicht	3,5 kg	3,5 kg
Eingänge	LS-Klemmterminal	LS-Klemmterminal




WALL-05T/SW

Best.-Nr. 0163580



WALL-05T/WS

Best.-Nr. 0163590



2-Wege-ELA-Lautsprecherboxen-Paar

- Wandlautsprecher mit Kunststoffgehäuse in Weiß (WS) oder Schwarz (SW)
- 4 Leistungsabgriffe sowie umschaltbar auf 8-Ohm-Betrieb
- 13-cm-Tiefmitteltöner (5") und 12-mm-Kalottenhoch-töner (1/2")
- Hohe Klangqualität und Sprachverständlichkeit
- Montagebügel, schwenk- und neigbar
- Anschlussterminal mit Abdeckkappe

Modell	WALL-05T/SW	WALL-05T/WS
Belastbarkeit, gesamt	80 W	80 W
Nennbelastbarkeit	16/8/4/2 W (100 V)	16/8/4/2 W (100 V)
	40 W (8 Ω)	40 W (8 Ω)
Frequenzbereich	80-20000 Hz	80-20000 Hz
Kennschalldruck	89 dB/W/m	89 dB/W/m
Abmessungen	163 x 252 x 203 mm (mit Bügel)	163 x 252 x 203 mm (mit Bügel)
Gewicht	2,6 kg	2,6 kg
Eingänge	LS-Klemmterminal	LS-Klemmterminal




WALL-04T/SW

Best.-Nr. 0163560



WALL-04T/WS

Best.-Nr. 0163570



2-Wege-ELA-Lautsprecherboxen-Paar

- 100-V-Wandlautsprecher mit Kunststoffgehäuse in Weiß (WS) oder Schwarz (SW)
- 4 Leistungsabgriffe sowie umschaltbar auf 8-Ohm-Betrieb
- 10-cm-Tiefmitteltöner (4") und 12-mm-Kalottenhoch-töner (1/2")
- Hohe Klangqualität und Sprachverständlichkeit
- Montagebügel, schwenk- und neigbar
- Anschlussterminal mit Abdeckkappe

Modell	WALL-04T/SW	WALL-04T/WS
Übertragungstechnik	100 V	100 V
Belastbarkeit, gesamt	60 W	60 W
Nennbelastbarkeit	16/8/4/2 W (100 V)	16/8/4/2 W (100 V)
	30 W (8 Ω)	30 W (8 Ω)
Frequenzbereich	90-20000 Hz	90-20000 Hz
Kennschalldruck	87 dB/W/m	87 dB/W/m
Abmessungen	130 x 197 x 164 mm (mit Bügel)	130 x 197 x 164 mm (mit Bügel)
Gewicht	1,8 kg	1,8 kg
Eingänge	LS-Klemmterminal	LS-Klemmterminal

