

Description

PAB-306/SW

Enceinte universelle professionnelle, 160 W, 8 Ω

- Système 2 voies clos
- Haut-parleur de grave 2x16 cm (6,5") et haut-parleur d'aigu 25 mm (1")
- Circuit de protection de l'aigu
- Ebénisterie MDF en noir (SW) ou blanc (WS), avec grille de protection métallique
- 4 x filetage M8 pour montage suspendu
- Avec étrier de montage et insert pour pied
- Bornier NEUTRIK SPEAKON

Caractéristiques techniques:

Actif / passif	passif
Puissance admissible, totale	320 W
Puissance (RMS)	160 W
Impédance	8 Ω
Bande passante	65-20000 Hz
Système	2 voies D'Appolito, clos
Graves	2 x 16 cm (6,5")
Aigus	HP aigu pavillon 25 mm (1")
Nombre de haut-parleurs	3
Dimensions haut-parleur	16 cm (6,5")
Pression sonore	93 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	116 dB
Matériau boîtier	MDF
Couleur	noir
Montage	insert fileté M8, étrier de montage
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	212 x 565 x 190 mm
Largeur	212 mm
Hauteur	565 mm
Profondeur	190 mm
Poids	9,5 kg
Entrées	1 x NEUTRIK SPEAKON
Sorties	1x SPEAKON NEUTRIK, par.out
Dimensions emballage (l x H x P)	0,3 x 0,7 x 0,3 m
Poids brut	12,77 kg
Poids net	10,71 kg

produit: MONACOR

Type: PAB-306/SW

Nombre de pièces: 1

Dimensions emballage (l x H x P): 0,3 x 0,7 x 0,3 m

Poids brut: 12,77 kg

Poids net: 10,71 kg

Poids article (sans accessoire): 9,5 kg