Description

SP-46A/500BS

Subwoofer, 500 W, 8 Ω

• Avec double centrage et des paramètres pour des graves puissants même dans des ébénisteries moyennes
• Rendement au-dessus de la moyenne
• Construction longue course
• Charge admissible importante
• Subwoofer pour les sons vraiment profonds
• Adapté à une utilisation dans des installations professionnelles, en discothèque et sur scène

Caractéristiques techniques:

Impédance (Z)	8 Ω
Bande passante	f3-1800 Hz
Fréquence résonance (fs)	36 Hz
Puissance nominale (RMS)	500 W
Puissance musique (max)	2000 W
Pression sonore	98 dB/W/m
Compliance susp. (Cms)	0,13 mm/N
Masse mobile (Mms)	141 g
Surtension méca. (Qms)	4,75
Surtension élec. (Qes)	0,54
Fact. surtension total (Qts)	0,48
Volume équ. (VAS)	250 ml
Résistance DC. (Re)	6 Ω
Facteur de force (BxL)	17,49 Tm
Inductance bobine (Le)	1,65 mH
Diamètre bobine	Ø 100 mm
Support bobine	Kapton
Excursion linéaire (X_{MAX})	± 6 mm
Surface d'émission (Sd)	1163 cm^2
Poids aimant	2,6 kg
Diamètre aimant	Ø 238 mm
Découpe	Ø 420 mm
Profondeur de montage	189 mm
Dimensions	Ø 470 mm x 205 mm
Diamètre extérieur	Ø 470 mm
Largeur	Ø 470 mm
Profondeur	205 mm
Couleur	noir/bleu
Température fonc.	0-40 °C
Poids	11,34 kg
Unité d'emballage	1
Dimensions emballage (l x H x P)	0,51 x 0,28 x 0,51 m

Poids brut	13,12 kg
Poids net	11,34 kg

produit: MONACOR

Type: SP-46A/500BS

Nombre de pièces: 1

Dimensions emballage (l x H x P): 0,51 x 0,28 x 0,51 m

Poids brut: 13,12 kg

Poids net: 11,34 kg

Poids article (sans accesoire): 11,34 kg