Description

TF-1225

Haut-parleur de grave-médium, 250 W, 8 Ω

• Grave 30 cm (12“), rendement élevé
• Membrane papier renforcée de fibres de Kevlar
• Bobine 63 mm (2½") sur support Kapton résistante à la chaleur
• Paramètres TSP pour une restitution pleine des graves
• Excellente linéarité de fréquence
• Suspension double rouleau pour une linéarité parfaite
• Saladier solide en fonte d'aluminium
• Pour systèmes professionnels

Caractéristiques techniques:

Impédance (Z)	8 Ω
Bande passante	f3-4000 Hz
Fréquence résonance (fs)	62 Hz
Puissance nominale (RMS)	250 W
Puissance musique (max)	500 W
Pression sonore	97 dB/W/m
Compliance susp. (Cms)	0,13 mm/N
Masse mobile (Mms)	46 g
Surtension méca. (Qms)	6,7
Surtension élec. (Qes)	0,52
Fact. surtension total (Qts)	0,48
Volume équ. (VAS)	54,5 l
Résistance DC. (Re)	5,3 Ω
Facteur de force (BxL)	13,2 Tm
Inductance bobine (Le)	0,84 mH
Diamètre bobine	Ø 64 mm
Support bobine	Kapton
Excursion linéaire (X_{MAX})	± 2,5 mm
Surface d'émission (Sd)	551 cm^2
Poids aimant	1,4 kg
Diamètre aimant	Ø 157 mm
Découpe	Ø 282 mm
Profondeur de montage	124 mm
Diamètre implantation des trous	Ø 297 mm
Dimensions	Ø 310 mm x 130 mm
Diamètre extérieur	Ø 310 mm
Largeur	Ø 310 mm
Profondeur	130 mm
Couleur	noir
Température fonc.	0-40 °C

Poids	3,98 kg
Unité d'emballage	1
Type haut-parleur	12"
Dimensions emballage (l x H x P)	0,325 x 0,16 x 0,34 m
Poids brut	4,46 kg
Poids net	3,98 kg

produit: CELESTION

Type: TF-1225

Nombre de pièces: 1

Dimensions emballage (l x H x P): 0,325 x 0,16 x 0,34 m

Poids brut: 4,46 kg

Poids net: 3,98 kg

Poids article (sans accesoire): 3,98 kg