Description

TF-1530

Haut-parleur de grave, 400 W, 8 Ω

• Grave 38 cm (15“), rendement élevé
• Membrane papier renforcée de fibres de kevlar
• Bobine 75 mm (3") sur support Kapton résistante à la chaleur
• Excellente linéarité de fréquence
• Suspension double rouleau pour une linéarité parfaite
• Saladier solide en fonte d'aluminium
• Pour systèmes professionnels

Caractéristiques techniques:

Impédance (Z)	8 Ω
Bande passante	f3-3000 Hz
Fréquence résonance (fs)	45 Hz
Puissance nominale (RMS)	400 W
Puissance musique (max)	800 W
Pression sonore	99 dB/W/m
Compliance susp. (Cms)	0,14 mm/N
Masse mobile (Mms)	92 g
Surtension méca. (Qms)	4,2
Surtension élec. (Qes)	0,42
Fact. surtension total (Qts)	0,38
Volume équ. (VAS)	141 l
Résistance DC. (Re)	5,7 Ω
Facteur de force (BxL)	18,7 Tm
Inductance bobine (Le)	1,08 mH
Diamètre bobine	Ø 75 mm
Support bobine	KAPTON
Excursion linéaire (X_{MAX})	± 2 mm
Surface d'émission (Sd)	855 cm^2
Poids aimant	2,4 kg
Diamètre aimant	Ø 188 mm
Découpe	Ø 353 mm
Profondeur de montage	152 mm
Diamètre implantation des trous	Ø 369 mm
Dimensions	Ø 385 mm x 162 mm
Diamètre extérieur	Ø 385 mm
Largeur	Ø 385 mm
Profondeur	Ø 152 mm
Couleur	noir
Température fonc.	0-40 °C
Poids	6,92 kg

Unité d'emballage	1
Type haut-parleur	15"
Dimensions emballage (l x H x P)	0,405 x 0,18 x 0,405 m
Poids brut	7,86 kg
Poids net	6,92 kg

produit: CELESTION

Type: TF-1530

Nombre de pièces: 1

Dimensions emballage (l x H x P): 0,405 x 0,18 x 0,405 m

Poids brut: 7,86 kg

Poids net: 6,92 kg

Poids article (sans accesoire): 6,92 kg