

Description

TXS-1800

Unité récepteur multifréquences, 1,8 GHz,

UHF PLL

- 192 fréquences UHF réglables (1785-1800 MHz) en 16 groupes avec respectivement 12 canaux
- Fonction ADL pour transmettre les paramètres sélectionnés à l'émetteur de poche TXS-1800HSE ou au micro main TXS-1800HT par signal infrarouge
- Système True Diversity avec antennes amovibles (connexion BNC)
- Recherche automatique d'émetteurs
- Pilot-Ton-Squelch, Noise-Mute
- Mode verrouillage automatique
- Affichage LCD pour fréquence, antenne A/B, niveau réception HF, niveau audio NF, canal / groupe
- Sortie XLR et jack 6,35
- Bloc alimentation livré
- Montage en rack 19" (482 mm) via les étriers de montage livrés

Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E .

Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre „INFORMATIONS IMPORTANTES“.

Caractéristiques techniques:

Généralités

Type	unité récepteur
Plage de fréquence porteuse	1785-1800 MHz
Bande passante audio	60-16000 Hz
Canaux	1
Taux de distorsion	< 0,8 %
Dynamique	> 95 dB
Température fonc.	0-40 °C
Données récepteur	
Signal audio récepteur	50 mV/1 k Ω (jack) 50 mV/150 Ω (XLR, Sym.)
Récepteur alimentation	par bloc secteur livré
Largeur récepteur	212 mm
Hauteur récepteur	47 mm
Profondeur récepteur	175 mm
Poids récepteur	1300 g
Branchements récepteur	1 x XLR, sym., 1 x jack 6,35, asym.

produit: IMG STAGELINE

Type: TXS-1800

Nombre de pièces: 1

Dimensions emballage (l x H x P): 0,195 x 0,07 x 0,325 m

Poids brut: 1,7 kg

Poids net: 1,3 kg

Poids article (sans accessoire): 1,3 kg