

Description

TXS-2401SX

Emetteur de poche sans fil, digital, 2,4 GHz

pour le système micro 2 canaux PLL, TXS-2402SET

- Grande sécurité contre les interférences grâce à la transmission digitale
- 16 fréquences réglables (2404-2476 MHz)
- Réglage de volume
- LED témoin de batterie
- Clip de ceinture
- Micro serre-tête et micro cravatte avec fiches jack 3,5 mâles verrouillables
- Alimentation par 2 batteries 1,5 V de type R6 (non livrées)

Pas de déclaration dans l'UE.

Caractéristiques techniques:

Généralités

Type	émetteur de poche
Plage de fréquence porteuse	2404-2476 MHz
Bande passante audio	80-12000 Hz
Canaux	1
Durée de fonctionnement	> 20 h
Température fonc.	0-40 °C
Données émetteur	
Puissance émetteur	10 mW
Alimentation émetteur	2 x batterie 1,5 V, type R6
Largeur émetteur	62 mm
Hauteur émetteur	90 mm
Profondeur émetteur	28 mm
Poids émetteur	105 g
Branchements émetteur	1 x jack 3,5

produit: IMG STAGELINE

Type: TXS-2401SX

Nombre de pièces: 1

Dimensions emballage (l x H x P): 0,205 x 0,06 x 0,16 m

Poids brut: 0,3 kg

Poids net: 0,11 kg

Poids article (sans accessoire): 0,105 kg