

Description

TXS-707HT

Microphone main avec émetteur multi-fréquences intégré,

UHF PLL

- Capsule micro dynamique, cardioïde
- 100 fréquences UHF réglables (667,000-691,750 MHz), synchronisables par la fonction SYNC avec les récepteurs TXS-727 ou TXS-707
- Sensibilité réglable
- Puissance d'émission commutable (high 30 mW/low 2,5 mW)
- Fonction Mute
- Affichage LCD pour canal, fréquence, verrouillage et état batterie
- Portée 120 m (sans obstacle)
- Alimentation par 2 x batterie 1,5 V, type R6 (non livrée)

Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E.

Reportez-vous aux conseils sur les microphones sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES".

Caractéristiques techniques:

Type	microphone main
Type transmission	sans fil
Caractéristique	cardioïde
Système	dynamique
Plage de fréquence porteuse	667,000-691,750 MHz
Puissance émetteur	2,5 mW/30 mW
Alimentation	2 x batterie 1,5 V, type R6
Durée de fonctionnement	> 15 h
Bande passante audio	30-18000 Hz
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	Ø 55 mm x 257 mm
Poids	285 g

produit: IMG STAGELINE

Type: TXS-707HT

Nombre de pièces: 1

Dimensions emballage (l x H x P): 0,06 x 0,08 x 0,29 m

Poids brut: 0,37 kg

Poids net: 0,285 kg

Poids article (sans accessoire): 0,285 kg